



Keller Vertriebs AG
CH-8422 Pfungen Ziegeleistrasse 7 Tel. +41 52 304 03 03 www.keller-ziegeleien.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 21107

Projekt: 00
Keller Vertriebs AG

211.0 Unipor WS 09 Coriso

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 21107

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
21107 211.0 Unipor WS 09 Coriso		
211 Baumeisterarbeiten
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 21107

21107 211.0 Unipor WS 09 Coriso
211 Baumeisterarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.:
massgebend ist Volltext im
NPK 314D/2013.
Maurerarbeiten (V'17)

.200 Angaben zu
Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden sich
im Reserve-Unterabschnitt 090.
Sie enthalten nicht die im NPK
vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Mauerwerk aus Backstein MB und MBD

p .800 Produktenachweis.

p .810 Steinbezeichnung.
SwissModul
Grundformhöhe mm 240
Lieferant:
Keller Vertriebs AG
Ziegeleistrasse 7
8422 Pfungen
Tel: 052 304 03 03
Fax: 052 304 04 04

111 Einsteinmauerwerk aus Backstein ohne besondere
Eigenschaften MB. Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.

.100 Vollfugig vermauern.

111.110	d bis mm 110.		
.111	h bis m 1,50.	m2
.112	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.113	h m 3,01 bis 4,00.	m2
.114	h m xxxx	m2
.120	d mm 115 bis 135.		
.121	h bis m 1,50.	m2
.122	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.123	h m 3,01 bis 4,00.	m2
.124	h m xxxx	m2
.130	d mm 140 bis 160.		
.131	h bis m 1,50.	m2
.132	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.133	h m 3,01 bis 4,00.	m2
.134	h m xxxx	m2
.140	d mm 165 bis 185.		
.141	h bis m 1,50.	m2
.142	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.143	h m 3,01 bis 4,00.	m2
.144	h m xxxx	m2

120 Mauerwerk aus Leicht-Backstein MBL und MBLD

Übertrag

p	120.800	Produktenachweis.			
p	.810	Steinbezeichnung. Steinbezeichnung: Unipor WS09 Coriso Plan cm Planparallel geschliffen. Gefüllt. Wärmeleitfähigkeit: 0.09 W/mK Mauerwerkdruckfestigkeit: f _{xk} 5 N/mm ² Steindruckfestigkeit: f _{bk} 14 N/mm ² Lieferant: Keller Vertriebs AG Ziegeleistrasse 7 8422 Pfungen Tel: 052 304 03 03 Fax: 052 304 04 04			
121		Einsteinmauerwerk aus Leicht-Backstein mit besonderen Eigenschaften MBLD.			
	.100	Gleichzeitig mit Rohbau erstellen.			
	.101	Fassadenmauerwerk: Grossblockstein wärmedämmend Marke; Typ Keller Unipor WS09 Coriso Plan Lagerfuge vollflächig mit Dünnbettmörtel geklebt. Stossfuge knirsch. Sämtliche Schneidarbeiten für Höhen- und Längenausgleichsteine sind in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenfall einzurechnen sind Anfangssteine und Ausgleichsteine. Stürze und Fensteransläge werden seperat vergütet. d mm h m		m2
	.102	Fassadenmauerwerk: 1.Schicht mit Unipor WS09 Coriso Plan horizontal genau in Mauermörtel M15. d mm		m2
	.103	Mehrpreis Mauerwerk geklebt mit Mörtelpad.		m2
200		Mehrleistungen und Nebenarbeiten zu Mauerwerk ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Übertrag		

200	Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
210	MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten -----			
211	Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.			
99	.100 Mauerköpfe und Leibungen ausbilden.			
	.110 Rechtwinklig.			
	.111 Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen. Inkl zumörteln von allenfalls offenen Steinflächen.	m
	.120 Mit speziellen Formen.			
	.122 Mörtelüberzug im Bereich der Fensterleibung zur Aufnahme des Dichtstreifens der Fensterelemente vertikal und horizontal.	m
	.123 Ausbilden von Fensteranschlügen mit Fensteranschlügelement Typ, FA I + U 80 mm Dick b=.....	m
	.124 Ausbilden von Fensteranschlügen durch ausschneiden des Steins inkl. beidseitigem Anschlagputz mit Wärmedämmmörtel Dimension =/....	m
	.125 Ausbilden von Schallummauerungen inkl. allen dazugehörigen Materiallieferungen gem. Detail.....	m
	.126 Freistehendes Pfeilermauerwerk aus Leichtbacksteinen WS09 Coriso Plan Nach Plan:..... Querschnitt:..... Pfeiler h m:.....	m
	Übertrag		

	211.200	Schiefwinklige Mauerecken ausbilden.			
99	.201	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen. Ausbilden von Stumpf oder Spitzwinkligen Ecken, inkl. zumörteln von allenfalls offenen Steinflächen.	m
	212	Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse.			
	.100	Mörtelüberzug.			
	.110	Horizontal.			
	.111	Zu allen Mauerwerksdicken.	m
	.120	Geneigt.			
	.121	Zu allen Mauerwerksdicken.	m
	.200	Ausmauern.			
	.210	Von Sparrenlagen, inkl. Anpassen an OK Sparren oder parallel zu OK Sparren sowie Trennschicht.			
	.211	Zu allen Mauerwerksdicken.	m
	.220	Von Balkenlagen, inkl. Unterschlagen und Anpassen an OK Balken sowie Trennschicht.			
	.221	Zu allen Mauerwerksdicken.	m
	.281	Folie um Deckenkopf inkl. 3x umschlagen und befestigen an oberem Stein. Abwicklung ca. mm 1200.	m
	.300	Auflager ausbilden für Schwellen, Pfetten, Balken und dgl.			
	.301	Zu allen Mauerwerksdicken.	St
	.400	Einmauern.			
	.410	Von einzelnen Sparren, Pfetten und Balken, inkl. Trennschicht.			
	.411	Zu allen Mauerwerksdicken.	St
	214	Mehrleistungen zu Mauerwerk.			

Übertrag

214.300	Für nachträgliches Zu- oder Ummauern von Installations- schächten und -wänden.			
.310	Ohne durchdringende Installationen.			
.311	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2
.320	Mit durchdringenden Installationen.			
.321	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2
.801	Unipor-U-Schalen liefern und versetze in MauermörtelLM 5/21 und ausbetonieren. Inkl. Bewehrung gem. Angaben Ingenieur, Kronenausbildung und allen dazu gehörenden Arbeiten. Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen. LE = m1	LE
.802	Mehrpreis: Liefern und versetzen von Wärmedämmschichten gem. Bauphysiker. Zu Pos. 214.801 LE = m1	LE
216	Deckenvormauerungen zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.			
.001	Ausführung nach dem entfernen der Deckenrandschalung. Vormauerung mit Backstein BN mm Vormauerung h mm Wärmedämmschicht Steinwolle 32 kg/m3	m
.002	Für erhöhte Anforderungen, Schalldämmend. Ausführung nach dem entfernen der Deckenrandschalung, Vormauerung mit Backstein Calmo d mm Vormauerung h mm			

Übertrag

216.002

Wärmedämmschicht
 Steinwolle 32 kg/m³
 Wärmedämmschicht d mm

m

.003 Liefern und versetzen des
 Deckenstirnelements mit
 Maxitmur 900 D auf Wandkopf
 Typ DRE

m

250 Vollstürze

251 Mehrleistungen zu Mauerwerk für Vollstürze, inkl. Mehraufwand
 für Uebermauern.

.100 Tonstürze.
 Stahlton Tonsturzbr.vorges.
 Stahlton Bauteile AG
 Frick

.110 h bis mm 65.

.115 b mm

m

260 Blenden und Stürze mit Blenden

262 Stürze mit Aussenblende für Rollladen- und Storenkasten, inkl.
 Auflagerköpfe und Ausparung für Antrieb, liefern und
 versetzen.

.200 Beton- oder Tonblenden.
 Stahlton Vorderstürze vorgesp.
 Stahlton Bauteile AG
 Frick

.281 Höhe innen mm 255
 l m
 LE = m.

LE

.282 Höhe innen mm 305
 l m
 LE = m.

LE

263 Stürze mit Innenblende für Rollladen- und Storenkasten, inkl.
 Fensteranschlagfalz, liefern und versetzen.

.300 Beton- oder Tonblenden. Mit
 Wärmedämmung.
 Filenit Hinterstürze.
 Stahlton Bauteile AG
 Frick

Übertrag

.....

263.381	Höhe innen mm			
	LE = m.			
	Breite			
	Höhe			
		LE
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk			

	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
510	Feuchtigkeitsabdichtung			

511	Feuchtigkeitsabdichtung für Mauerwerk auf Untergrund verlegen, inkl. Mörtelbett.			
	.100 Material dem Unternehmer freigestellt.			
	.101 Streifenbreite bis mm 200.			
		m
	.102 Streifenbreite mm 210 bis 300.			
		m
	.103 Streifenbreite mm			
		m
520	Mauerwerksbewehrung			

p	.800 Produktenachweis.			
521	Lagerfugenbewehrungen.			
	.100 Feuerverzinkter Stahl.			
	.181 Lagerfugenbewehrung Murfor Kompakt i100 Lage 1 mal aussen			
		m
522	Mauerwerksbewehrung vertikal.			
	.001 Brüstungsbewehrung I/U (Edelstahl) Abwicklung gemäss Standardgrössen Keller Vertriebs AG inkl. Mehraufwand zum einmauern Höhe = LE = Stk			
		LE
	.002 Keller Brüstungsbewehrung plus I/U (Edelstahl) Abwicklung gemäss			
	Übertrag		

522.002	Standardgrösse Keller Vertriebs AG inkl. Mehraufwand zum einmauern Höhe = LE = Stk.	LE
.003	Keller Brüstungsbewehrung I/U- V (Edelstahl) Abwicklung gemäss Standardgrösse Keller Vertriebs AG Inkl. Mehraufwand zum ein einmauern. Höhe = LE = Stk.	LE
.004	Keller Brüstungsbewehrung I/U- V plus (Edelstahl) Abwicklung gemäss Standardgrösse Keller Vertriebs AG Inkl. Mehraufwand zum einmauern. Höhe = LE = Stk	LE
540	Maueranschlüsse -----			
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Auf- mauerns in Lagerfugen einmörteln.			
.801	Mauerverbinder für Zwischenwand während des Aufmauerns in die Lagerfuge einmörteln Typ: Mauerverbinder MV 300/0.5 Material: Edelstahl A4 Länge/Breite: mm 3000/20 Lieferant: Keller Vertriebs AG Ziegeleistrasse 7 8422 Pfungen Tel. 052 304 03 03 Fax 052 304 04 04	St
600	Wärme- und Schalldämmschichten -----			
610	Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk -----			

Übertrag

612	Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.			
	.100 Für tragendes Mauerwerk.			
	.110 Schichtdicke mm 4 bis 6.			
99	.114 Mauerwerk d mm Typenbezeichnung: ISONOVA-ES Akustiktrennlager 5 mm Breite:	m
613	Schalldämmschicht auf Mauerwerk verlegen, inkl. Mörtelbett.			
	.100 Auf tragendes Mauerwerk.			
	.110 Schichtdicke mm 4 bis 6.			
99	.114 Mauerwerk d mm Typenbezeichnung : Isnova-ES 5 mm Breite:	m
99	.115 Mauerwerk d mm Delta Deckenlager 5 mm Deformationslager mit zentrischem Tragkern DFL-..... Breite:	m
	.801 Horizontales Deckenlager zwischen Mauerwerk und Decke. Bei tragendem Mauerwerk. Mörtelschicht auf letzte Backsteinschicht. Deckenaufleger Typ: ISODEFO-ImbrexUnipor 10 mm Exzentrisches Deformationslager Lagerbreite:..... Tragkern: Mauerwerk d mm	LE
800	Zusatzarbeiten im Ausbau -----			
830	Versetzen von Bauteilen im Ausbau -----			
833	Bauseits gelieferte Metallprofile, Rinnen- und Schachtab- deckungen versetzen.			
	Übertrag		

833.001 Kippsicherungen für nachträglich
erstellte nichttragende
Mauerwerkswände TYP BSM
004 Kippsicherung inkl. liefern
und verlegen.
Keller Vertriebs AG

LE = Stk.

LE

211 Total Baumeisterarbeiten

.....