



Keller Vertriebs AG
CH-8422 Pfungen Ziegeleistrasse 7 Tel. +41 52 304 03 03 www.keller-ziegeleien.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 2110

Projekt: **00- Keller Vertriebs AG**
Keller Vertriebs AG

211.0 Baumeister Calmo-Backstein

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 2110

	Brutto	Netto
Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau		
2110 211.0 Baumeister Calmo-Backstein		
211 Baumeisterarbeiten
Total

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u> <u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u> <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u>	<u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 2110

2110 211.0 Baumeister Calmo-Backstein 211 Baumeisterarbeiten

000 Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

110 Backstein MB und MBD

P .800 Produktenachweis.

P .810 Steinbezeichnung.
Calmo-Backstein
Lieferant:
Keller AG Ziegeleien
Ziegeleistrasse 7
8422 Pfungen
Tel. 052 304 03 03
Fax 052 304 04 04

114 Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften.

.200 Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig mauern.
Backsteintyp: Calmo-Backstein
Mauerwerksdruckfestigkeit \geq 14.0 N/mm²
Steindruckfestigkeit \geq 50.0 N/mm²
Trockenrohichte \geq 1400kg/m²
Masse inkl. Verputz.....kg/m²
Bauschalldämmmass.....R_w (dB)

.210 d bis mm 135.

.211 h bis m 1,50.

m2

Übertrag

114.212	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.214	h m 3.00 bis.....	m2
.220	d mm 140 bis 160.			
.221	h bis m 1,50.	m2
.222	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.224	h m 3.00 bis....	m2
.230	d mm 165 bis 185.			
.231	h bis m 1,50.	m2
.232	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.234	h m 3.00 bis ...	m2
.240	d mm 190 bis 220.			
.241	h bis m 1,50.	m2
.242	h m 1,51 bis 3,00.	m2
.244	h m 3.00 bis ...	m2
R	.900 Schalldämmendes Mauerwerk nachträglich erstellen, vollfugig vermauern			
R	.910 Backsteintyp: Calmo-Backstein Mauerwerksdruckfestigkeit ≥ 14.0 N/mm ² Steindruckfestigkeit ≥ 50.0 N/mm ² Trockenrohddichte ≥ 1400 kg/m ² Masse inkl. Verputz.....kg/m ² Bauschalldämmmass.....R` _w (dB)			
R	.920 d bis mm 135			
R	.921 h bis m 1.50	m2
R	.922 h m 1.51 bis 3.00	m2
R	.923 h m 3.00 bis....	m2
	Übertrag		

R 114.930	d mm 140 bis 160			
R .931	h bis m 1.5		m2
R .932	h m 1.51 bis 3.00		m2
R .933	h m 3.00 bis...		m2
R .940	d mm 165 bis 185			
R .941	h bis m 1.50		m2
R .942	h m 1.51 bis 3.00		m2
R .943	h m 3.00 bis...		m2
R .950	d mm 190 bis 210			
R .951	h bis m 1.5		m2
R .952	h m 1.51 bis 3.00		m2
R .953	h m 3.01 bis...		m2
R 119	Zweischaliges schalldämmendes Mauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften			
R .100	Backsteintyp Calmo-Backstein Wandaufbau: Calmo, Dämmung, Swissmodul Mauerwerksdruckfestigkeit $\geq 14.0 \text{ N/mm}^2$ Steindruckfestigkeit $\geq 50.0 \text{ N/mm}^2$ Trockenrohddichte $\geq 1400 \text{ kg/m}^3$ Masse inkl. Verputzkg/m ² BauschalldämmmassR` _w (dB) Dämmdicke mm			
R .110	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig/nachträglich mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern			
	Übertrag		

R	119.110	d mm.....			
R	.111	h m bis 1.50		m2
R	.112	h m 1.51 bis 3.00		m2
R	.113	h m 3.01 bis....		m2
R	.200	Backsteintyp Calmo-Backstein Wandaufbau: Calmo, Dämmung, Calmo Mauerwerksdruckfestigkeit $\geq 14.0 \text{ N/mm}^2$ Steindruckfestigkeit $\geq 50.0 \text{ N/mm}^2$ Trockenrohddichte $\geq 1400 \text{ kg/m}^3$ Masse inkl. Verputzkg/m ² BauschalldämmmassR` _w (dB) Dämmdicke mm			
R	.210	Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig/nachträglich mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern d mm.....			
R	.211	h m bis 1.5		m2
R	.212	h m 1.51 bis 3.00		m2
R	.213	h m 3.01 bis...		m2
R	.300	Mehrleistungen und Nebenarbeiten			
R	.310	Schalldämmlager am Mauerfuss zur Verminderung des Körperschalls			
R	.311	Typ Pronouvo 1073/5mm Breite mm 12.5		m
R	.320	Zwischenwandanschluss			
R	.321	Zwischenwandanschluss mind. 3 Stück pro Geschoss Anschlussbügel, feuerverzinkter Stahl Breite mm..... Länge mm		St
		Übertrag		

- R 119.400 Kippsicherung
- R .410 Kippsicherung für nachträglich erstellte nichttragende Mauerwerkswände
- R .411 Typ BSM 004 Kippsicherung
inkl. bohren und einschlagen
der Kippsicherung
Lieferant:
Keller AG Ziegeleien
Ziegeleistrasse 7
8422 Pfungen
Tel. 052 304 03 03
Fax 052 304 04 04

St

211 Total Baumeisterarbeiten

.....