



Keller Vertriebs AG  
CH-8422 Pfungen Ziegeleistrasse 7 Tel. +41 52 304 03 03 www.keller-ziegeleien.ch

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2117

---

Projekt: **00- Keller Vertriebs AG**  
Keller Vertriebs AG

---

### 211.0 Baumeister KeX Neubau

Eingabesumme Netto Fr. .... inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Ort, Datum: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Unterschrift: .....

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2117

	Brutto	Netto
<b>Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau</b>		
<b>2117 211.0 Baumeister KeX Neubau</b>		
211 Baumeisterarbeiten	.....	.....
<b>Total</b>	.....	.....

### Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>.....</u>	..... <u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2117

**2117 211.0 Baumeister KeX Neubau**  
**211 Baumeisterarbeiten**

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

110 Backstein MB und MBD

P .800 Produktenachweis.

P .810 Steinbezeichnung.  
 KeX Erdbebenwandsystem  
 Lieferant:  
 Keller Vertriebs AG  
 Ziegeleistrasse 7  
 8422 Pfungen  
 Tel. 052 304 03 03  
 Fax 052 304 04 04

114 Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften.

R .900 Einstein-Mauerwerk zum Verputzen gleichzeitig mit dem Rohbau erstellen, Calmo-Backstein im KeXVerband vollfugig mit Mauermörtel M 15 (Druckfestigkeit mind. 15 N/mm<sup>2</sup>) mauern.

R .920 b bis mm 175/ mm 200

R .921 h bis m 2.40  
 Tragende Fassaden- und  
 Zwischenwände

..... m2 .....

R .922 h bis m 2.40 - 3.10  
 Tragende Fassaden- und  
 Zwischenwände

..... m2 .....

R 119 KeXElemente

Übertrag .....

R 119

R	.100	Liefen und versetzen			
R	.101	liefern und versetzen, Lage unter Wand, inkl. Bohren von 2 Löchern 24 mm Durchmesser, 120 mm Bohrlochtiefe und versetzen des Kex-Elementes in Mörtelbett (Mörteldruckfestigkeit mind. 15N/mm2)	.....	St	.....
R	.110	Kex-Element			
R	.111	Liefen und versetzen, Lage auf der Wand	.....	St	.....
R	.300	Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse			
R	.310	Mörtelüberzug			
R	.311	horizontal	.....	m	.....
R	.320	Mehrleistungen zu Mauerwerk			
R	.321	Verlegen von Lagerbewehrungsmatten 3 x je Geschosshöhe System Dagon	.....	m	.....
<b>211</b>		<b>Total Baumeisterarbeiten</b>			.....