



Keller Vertriebs AG
CH-8422 Pfungen Ziegeleistrasse 7 Tel. +41 52 304 03 03 www.keller-ziegeleien.ch

Ausschreibung und Angebot Nr. 2118

Projekt: 00- Keller Vertriebs AG
Keller Vertriebs AG

211.0 Baumeister KeX Sanierung

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 2118

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto
Rabatt % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 1
Skonto % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Zwischentotal 2
MWST	8.00 % <u>.....</u>	<u>.....</u>
Netto	<u>.....</u> <u>.....</u>	<u>.....</u> <u>.....</u>

Ausschreibung und Angebot Nr. 2118

2118 211.0 Baumeister KeX Sanierung 211 Baumeisterarbeiten

000	Bedingungen			

	. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).			
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).			
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen			

110	Backstein MB und MBD			

P	.800	Produktenachweis.		
P	.810	Steinbezeichnung. KeX Erdbebenwandsystem Lieferant: Keller Vertriebs AG Ziegeleistrasse 7 8422 Pfungen Tel. 052 304 03 03 Fax 052 304 04 04		
114		Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften.		
R	.900	Einstein-Mauerwerk zum Verputzen, Calmo- Backstein im KeXVerband vollfugig mit Mauermörtel M 15 (Druckfestigkeit mind. 15 N/mm ²) mauern.		
R	.910	b bis mm 175		
R	.920	h bis m 2.39 h bis m 2.40 - 3.10		
R	.921	Tragende Fassaden- und Zwischenwände		
		 m2
R	119	KeXElemente		
R	.100	Liefern und versetzen		

Übertrag

.....

R 119.101	Liefen und versetzen, Lage unter Wand, inkl. Bohren von 2 Löchern 24 mm Durchmesser, 120 mm Bohrtiefe und versetzen des KeXElementes in Mörtelbett M15 (Mörteldruckfestigkeit mind. 15 N/mm2)	St
R .102	Liefen und versetzen, inkl. Bohren von 2 Löchern 24 mm Durchmesser, 120 mm Bohrlochtiefe und versetzen des KeXElementes mit Montagekleber (z.B. Mungo-Mit)	St
120	Leicht-Backstein MBL und MBLD	-----			
R 129	Mehrleistungen für obere Mauerwerksabschlüsse				
R .100	Mörtelüberzug				
R .110	Horizontal				
R .111	Unterstopfen des Zwischenraumes über der Wand	m
130	Kalksandstein MK und MKD	-----			
R 139	Mehrleistungen zu Mauerwerk				
R .101	Verlegen von Lagerbewehrungsmatten 3 x je Geschosshöhe System GGW	m
211	Total Baumeisterarbeiten				-----